


MOTORI ASINCRONI MONOFASI 1 VELOCITÀ 4 POLI CON CONDENSATORE DI MARCIA
230V - 50 Hz

Tipo	Potenza [kW]	giri/min	η %	$\cos\phi$	I_N [A]	M_N [Nm]	I_A/I_N	M_A/M_N	M_{max}/M_N	C [μ F]	J_{rotore} [kgm ²]	Peso [kg]
71A4	0,25	1400	59%	0,94	2,5	1,71	3,0	0,55	1,4	10,0	0,0008	6,5
71B4	0,37	1400	59%	0,93	3,6	2,53	3,2	0,56	1,4	10,0	0,0009	7,2
80A4	0,55	1410	60%	0,94	4,8	3,73	3,2	0,45	1,4	16,0	0,00096	8
80B4	0,75	1410	63%	0,96	5,4	5,08	3,3	0,50	1,6	20,0	0,0012	10
90S4	1,1	1400	65%	0,95	8,0	7,51	3,4	0,45	1,5	30,0	0,0026	13
90L4	1,5	1410	67%	0,93	10,5	10,16	3,5	0,44	1,8	40,0	0,0032	15

Altre potenze con servizi differenti a richiesta. Contattare ns. Ufficio Tecnico.

Tutte le descrizioni e i dati qui riportati non sono impegnativi. EL.PRO.M. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e variazioni che riterrà opportune senza preavviso. Per ulteriori e specifiche informazioni si consiglia di contattare l'Ufficio Tecnico